

POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

MODELLO: **WPL-11-K1 NT/HK 1F E**

DATI TECNICI

Caratteristiche	Unità	WPL-11-K1 NT/HK 1F E
Temp. max mandata	°C	58
Numero e tipo di compressori		1 x scroll
Potenza termica a condizione A2 - W55 / W35 ¹⁾	kW	9,5 / 10,3
Potenza el. a cond. A2 - W55 / W35 ¹⁾	kW	3,6 / 2,8
COP nominale a A7/W35		4,4
COP nominale a A2/W35		3,71
COP a cond. A2 - W55 / W35 ¹⁾		2,64 / 3,71
Resistenza elettrica integrata	kW	3 x 2,0
Potenza refrigerante a cond. A35 - W7 ²⁾	kW	11
Cavo elettrico di collegamento ^{3) 4)}	mm ²	5 x 4 (5x2,5)
Protezione elettrica	A	3 x 20 (3 x 16)
Refrigerante		R407C
Quantità di refrigerante	kg	6,8
Dimensioni WP LW(R) ... (l x a x p)	mm	880 x 1660 x 560
Peso WP LW... / LWR ...	kg	213
Livello di rumore WP LW	dB	45
FORTE (ARIA)		
Flusso d'aria	m ³ /h	4.000
UTENZA (SISTEMA DI RISCALDAMENTO)		
Temp. max ritorno	°C	50
Flusso	m ³ /h	1,8
Calo di pressione	kPa	14
Dimensioni dei collegamenti ⁵⁾		DN25 (1")



Alimentazione elettrica: 1 x 220 V (50 Hz)

La temperatura minima ammessa dell'aria in entrata: -25 °C

¹⁾ I dati nella tabella si riferiscono alla temperatura dell'aria in entrata (fonte di calore) +2 °C (A2) e temperatura dell'acqua nella mandata 55 °C (W55) ovvero 35 °C (W35) – norma EN14511.


²⁾ Il potere raffreddante nella tabella si riferisce a pompe di calore reversibili (modelli TČZ ZVR ...) e alla temperatura d'aria in entrata +35 °C (A35) e temperatura di mandata +7 °C (W7) – norma EN14511.

³⁾ La sezione del cavo dipende dal metodo di posa.


⁴⁾ I valori tra parentesi con resistenza elettrica disattivata.

⁵⁾ DN25 e DN32 → tubo flessibile, filetto interno; DN40, DN50 e DN65 → filetto esterno (senza tubo flessibile).

Potenza termica (kW)



Consumo elettrico (kW)



COP

